

Parquets gamme BAMWOOD®
BAMBOOTouch®
Stockage, impératifs de pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Des gerces et relevés de fibres sont possibles sur les finitions huilées. Ce phénomène est naturel et ne donne pas lieu à un appel à la garantie. Un égrenage ou léger ponçage puis huilage les atténuera.
- L'huile Blanchon® n'est pas compatible avec nos parquets huilés.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20°C et 65% d'humidité relative
8% à 20°C et 50% d'humidité relative
- Densité : ± 1.050 kg/m³
- Norme incendie: CFLS1, si pose collée BFLS1 pour certains produits
- Emissions formaldéhydes: E0, <0,008mg/m³h (EN 717-2 CTIB DE670X417 and EN 16000-9)
- Taux de PCP : sous la limite de détection (CTIB 5229/2)
- VOC Free : sous la limite de détection (EN15052 CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,05m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Conductivité thermique : 0,20W/mK
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

Accessoires parquet verni

		Caramel	Camel	Gold	Champagne	Dimensions
Plinthe / nez de marche		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCCH70	14 x 70 x 1860 mm
Plinthe basse		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
¼ rond		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
Réducteur		ARE14BCC56				14 x 56 x 1860 mm
Profil T		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

Accessoires parquet huilé

		Caramel	Champagne	Nairobi	Dimensions
Plinthe / nez de marche		AWB14BOC88	AWB14BOCH70		14 x 88 x 1860 mm
				AWB13BONA88	13 x 88 x 1860 mm
¼ rond			AQR15BOCH15		15 x 15 x 1860 mm
Réducteur		ARE14BOC56			14 x 56 x 1860 mm
Profil T			ATM15BOCH50	ATM15BONA50	15 x 50 x 1860 mm

Parquets gamme BAMWOOD®
BAMBOOTouch®
Stockage, impératifs de pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Des gerces et relevés de fibres sont possibles sur les finitions huilées. Ce phénomène est naturel et ne donne pas lieu à un appel à la garantie. Un égrenage ou léger ponçage puis huilage les atténuera.
- L'huile Blanchon® n'est pas compatible avec nos parquets huilés.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20°C et 65% d'humidité relative
8% à 20°C et 50% d'humidité relative
- Densité : ± 1.050 kg/m³
- Norme incendie: CFLS1, si pose collée BFLS1 pour certains produits
- Emissions formaldéhydes: E0, <0,008mg/m³h (EN 717-2 CTIB DE670X417 and EN 16000-9)
- Taux de PCP : sous la limite de détection (CTIB 5229/2)
- VOC Free : sous la limite de détection (EN15052 CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,05m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Conductivité thermique : 0,20W/mK
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

Accessoires parquet verni

		Caramel	Camel	Gold	Champagne	Dimensions
Plinthe / nez de marche		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCCH70	14 x 70 x 1860 mm
Plinthe basse		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
¼ rond		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
Réducteur		ARE14BCC56				14 x 56 x 1860 mm
Profil T		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

Accessoires parquet huilé

		Caramel	Champagne	Nairobi	Dimensions
Plinthe / nez de marche		AWB14BOC88	AWB14BOCH70		14 x 88 x 1860 mm
				AWB13BONA88	13 x 88 x 1860 mm
¼ rond			AQR15BOCH15		15 x 15 x 1860 mm
Réducteur		ARE14BOC56			14 x 56 x 1860 mm
Profil T			ATM15BOCH50	ATM15BONA50	15 x 50 x 1860 mm